



PRODUKT INFORMATION

HIGH PERFORMANCE MOTOR OIL SAE 15W40 V-Version

KARAKTERISTIK

High Performance Motor Oil er en ny generation af højt udviklede Super High Performance olier, der med sine fremragende egenskaber er de fleste konventionelle olier overlegne. Dette sammenlignet med markedets bedste olieprodukter, herunder de semisyntetiske og fuldsyntetiske.

High Performance Motor Oil er fremstillet på baseolier af højeste kvalitet, og tilsat særligt udvalgte additiver til sikring af en lav friktion, et lavt slid samt en længere levetid for motorer.

High Performance Motor Oil er formuleret og udviklet til at overgå de højeste kvalitetskrav. Denne olie type har et lavt aske indhold.

High Performance Motor Oil markedsføres som Multi-grade motorolier, der bør anvendes på alle benzindrevne biler. Kan med fordel også anvendes på biler med katalysatorer og turbo samt dieseldrevne og blyfri benzindrevne biler.

High Performance Motor Oil er særdeles velegnet til turboladere, SHPD type olie.

EGENSKABER & FORDELE

- Eliminere problemer med fastsiddende stempelringe, hængende ventiler og holder

afsætninger i forbrændingskamre og på ventilhoveder på et minimum.

- Den mindre friktion medvirker til besparelser i brændstofforbruget.
- Oliens selvrensende egenskaber fjerner askeafsætninger og koks-dannelser, ligesom en efterfølgende opbygning reduceres til et minimum.

ANTI SLID EGENSKABER

- Sikrer med sine Super High Performance egenskaber en væsentlig reduktion i slitagen selv under store belastninger og hårde driftsforhold.

KORROSIONSIHIBITOR

- Er en iltningssstabil og korrosions- samt rustbeskyttende motorolie.

ANVENDELSE

- Multi-grade serien kan anvendes som en helårsoolie, en letløbsolie, der sikrer umiddelbar motorstart, selv ved meget lave temperaturer.
- Udviser sine Super High Performance egenskaber såvel i benzin- som dieselmotorer, og overstiger kvalitetskravene gældende for turbomotorer.

Yderligere additivering af olien frarådes.

HIGH PERFORMANCE MOTOR OIL SAE 15W40

V-Version

- continued

SPECIFIKATIONER:

High Performance Motor Oil er godkendt, opfylder eller overstiger følgende specifikationer:

- API-Service CJ-4 SM
- ACEA E5/E7/E9-08 issue 2
- MIL-L 46152B, MIL-L 46152D, MIL-L 2104D, MIL-L 2104E
- VOLKSWAGEN VW 501.00, 501.01
- MERCEDES-BENZ, BLAD 227.5, 228.1, 228.3 229.1
- MAN- M 3275-3277
- CATERPILLAR S3 TO2 TO4 CF4 ECF-3
- KOMATSU KES
- MACK EO-K, EO-K2
- BRITISH LEYLAND BLS 22.04.07
- LONG DRAIN (VDS)*

- SCANIA LONG DRAIN LDF
- VOLVO VDS 4
- ALLISON C3-C4
- DETROIT DIESEL
- MACK EO – PP
- RENAULT RLD 3
- CUMMINGS CES 20081
- JASO DH-1 DH-2
- GLOBAL DHD-1

SAFETYFAX

- Undgå langvarig kontakt med huden.
- Opbevares utilgængelig for børn.
- Ved indtagelse gennem munden: Undgå at fremprovokere opkastning - søg straks læge.
- Undgå indånding af olietåge.
- Efterlad ikke tomme oliedunke eller spildolie i naturen.

ANALYSEDATA

SAE-grad	15W40
DENSITET V/ 15°C, kg/m ³	870
VISKOSITET (cSt) mm ² /s v/40°C	100
VISKOSITET (cSt) mm ² /s v/100°C	13.8
VISKOSITET (cSt) mm ² /s v/-20°C	6400
VISKOSITETSINDEX	139
FLYDEPUNKT, °C	÷36
FLAMMEPUNKT COC, °C	225
TBN mg KOH/g	8,0
SULFATASKE, %	1,0

