



PRODUKT INFORMATION

MULTI SERVICE GEAR OIL SAE 75W90

KARAKTERISTIK

Multi Service Gear Oil tilhører den nye generation af højt udviklede High Performance olietyper, der med sine fremragende egenskaber, er de fleste konventionelle olier overlegne.

Multi Service Gear Oil er en Semisyntetisk Gearolie med en ekstrem lav friktion og uovertrufne smøreegenskaber.

Multi Service Gear Oil er tilsat udvalgte additiver herunder specielle EP (Extreme Pressure) højtryksadditiver.

EGENSKABER & FORDELE

- Er formuleret og udviklet til at overgå de højeste kvalitetskrav.
- Sparer lagerplads og forenkler vedligeholdelsesarbejdet.
- Sikrer ved sin additivering, at skumdannelse elimineres og at tilstrækkelig oliemængde tilføres alle smøresteder.
- Ved eksempelvis havari, sikrer den stærke oliefilm minimal beskadigelse.
- Beskytter hypoid-fortandede differentialer i automobiler under stødbelastninger ved såvel normale som hårde driftsforhold.
- Er blandbar med alle hypoid gearolier, der i forvejen opfylder specifikationen MIL-L 2105.
- Har fremragende evner til at modstå iltning og har dermed lang levetid.

ANTI SLID EGENSKABER

- Sikrer ved sin anvendelse en længere levetid for gearkasser.

KORROSIONSIINHIBITOR

- Olien efterlader en tynd beskyttende film der sikrer mod korrosion.

ANVENDELSE

- Kan med fordel anvendes i almindelige gearkasser, transmissioner, sludrev samt kraftudtag på landbrugs- og entreprenørmateriel.
- Kan med fordel anvendes til smøring af differentialer med hypoidfortandede og spiralskårne koniske tandhjul i automobiler og andet kørende materiel.
- Anvendes i gearkasser, styrehuse, oliesmurte kardanled, glidenoter, snækkegear og differentialer.
- Kan anvendes til svært belastede gearkasser i skibe og kan endvidere anbefales til smøring af vinkeldrev på påhængsmotorer.

Yderligere additivering af olien frarådes.

SAFETYFAX

- Undgå langvarig kontakt med huden.
- Opbevares utilgængelig for børn.
- Ved indtagelse gennem munden: Undgå at fremprovokere opkastning - søg straks læge.
- Undgå indånding af olietåge.
- Efterlad ikke tomme oliedunke eller spildolie i naturen.

MULTI SERVICE GEAR OIL SAE 75W90 - continued

SPECIFIKATIONER:

Multi Service Gear Oil opfylder, er godkendt eller overstiger følgende specifikationer:

API-Service GL 5

MIL-L 2105 B

MIL-L 2105 D

Iveco

Scania STO 1:0

MB 235.6, MB 235.5

MAN 342 M2 + 341 Z1 + 3343 M

ZF TE-ML 02B/05A

ZF TE-ML 07A/08/16B, C, D/17A

PHYSICAL DATA

SAE-grad	75W90	85W140
VISKOSITET (cSt) mm ² /s v/40°C	138,8	239
VISKOSITET (cSt) mm ² /s v/100°C	14,5	25
VISKOSITETSINDEX	100	135
FLYDEPUNKT, °C	-30	-30
FLAMMEPUNKT COC, °C	230	232
VÆGTFYLDE v/15°C, Kg/ltr	0,896	0,899
KOBBERKORROSION	1B	1B