



## PRODUKT INFORMATION

# SUPER 1 MOTOR OIL SAE 5W40

---

### KARAKTERISTIK

Super 1 Motor Oil SAE 5W-40 er en speciel udviklet syntetisk motorolie til high performance diesel og benzinmotorer med og uden turbo, denne olie kan anbefales til alle motortyper og repræsenterer den højeste teknologi blandt olieprodukter. Olien kan med fordel anvendes inden for meget store udsving i drifttemperaturer og vil også ved meget lave temperaturer sikre en omgående start og et lavt energiforbrug samt et reduceret brændstofforbrug..

Super 1 Motor Oil SAE 5W-40 er specielt formuleret med bl.a. udvalgte FMA additiver.

Super 1 Motor Oil SAE 5W-40 kan blandes med andre motorolie typer.

### EGENSKABER/FORDELE

- Sikrer optimal smøring af alle bevægelige komponenter ved alle temperaturer.
- Uovertrufne flyde egenskaber ved lave temperaturer.
- Lav friktion ved start.
- Ekseptionel viskositetsindeks
- Høj temperatur stabilitet.

### ANTI SLID EGENSKABER

- Ekstrem lav friktion og reduceret slid sammenlignet med konventionelle olier.

### ANBEFALES TIL

- Alle motorer med eller uden turbo og katalysator.

- Anbefales til Benzin og Diesel motorer.

### SPECIFICATION:

Overstiger specificationerne:

- SAE 5W-40
- API SN/CF/EC CI 4 (Energy Conserving)
- ACEA A3/ B4-08 ISSUE 2 E4-08 Issue E7-08 issue 2
- MB 226.5 MB 229.3 MB 229.51
- OPEL GM-LL-B-025
- RENAULT RN 0710
- VOLVO VDS-3
- VW 502.00 VW 505 00 VW 505.01
- BMW LONGLIFE-04
- MAN M3277
- DAF extended drain
- MACK EO-N Premium plus
- MIL-L 46152B MIL-L 2104B

## SUPER 1 MOTOR OIL SAE 5W40 - continued

---

### ANALYSE DATA

MASSEFYLDE V/15°C KG/L	0.855
VISKOSITET v/100 - (cSt)	13.8
VISKOSITETSINDEKS	160 MIN.
FLAMMEPUNKT, °C	235
FLYDEPUNKT, °C	-45
TBN	8.8